



ECO1000 進階型投光燈 雙模組系列

420W/560W/700W
可調功率式
平面發光型低眩光式
各模組獨立調整,達最佳均勻度
支援ECO-Link Pro智能調光系統

主要規格

型號	ECO1420PL	ECO1560PL	ECO1700PL
額定系統功率	420W±5%	560W±5%	700W±5%
LED晶片	CREE		
演色性	≥70		
總光通量 (白光)	≥58,800 lm 效率≥ 140 lm/w	≥78,400 lm 效率≥ 140 lm/w	≥98,000 lm 效率≥ 140 lm/w
LED電源	大型通風式電源盒(電源內置), 或電源外置 內含可調功率型明緯標準型HLG-240電源x2	大型通風式電源盒(電源內置), 或電源外置 內含可調功率型明緯標準型HLG-320電源x2	大型通風式電源盒(電源內置), 或電源外置 內含可調功率型明緯增強型HLG-320電源x2
額定輸入電壓	AC 120~277V /50-60Hz, (最大範圍 90~305V)		
調光界面	1-10V		
工作溫度	-40°C~50°C (戶外通風環境下)		
IP等級	整燈具IP66		
出光角	12°/15°/30°/60°/80° 多種透鏡可選及混配, AIO一體防水透鏡罩		
色溫	5000K±300K (白光), 或4000K及2700K (另選)		
尺寸	詳見尺寸圖		
重量	18 Kg (不含電源)		
材質	燈頭: 鋁合金壓鑄白色烤漆 AIO (All-in-One)一體防水式透鏡罩 安裝支架: 不锈鋼白色粉體防鏽烤漆, 直角或傾斜式支架		
工業規範	1000小時CNS8886塗霧測試, 3G震動測試通過 可選擇PVDF高防锈氟碳漆		
突波保護	每燈配置10KV/5KA 120-277V 突波保護器		
智能控制支援	支援1-10V類比調光 支援ECO-Link Pro無線燈控系統(另購) 支援DALI調光介面(另購DALI轉換器)		
保固/光衰	五年保固/原廠授權晶片LM80報告		
產地	台灣製		
認證	CNS14335/CNS14115/BSMI		