



## ECO1000 進階型投光燈 三模組系列

750W~1050W  
可調功率式  
平面發光型低眩光式  
各模組獨立調整,達最佳均勻度  
支援ECO-Link Pro智能調光系統

### 主要規格

型號	ECO101KPL-CW
LED功率	750W~1050W±10% 可調整功率型式
LED晶片	<b>CREE</b> 
演色性	$\geq 70$
總光通量(白光)	$\geq 147,000 \text{ lm}$ (1050W時) 效率 $\geq 140 \text{ lm/w}$
LED電源	1050W大型電源盒x1 內含可調整功率型明緯HLG電源 電源箱可外置或內置
額定輸入電壓	最大AC 90~305V /50-60Hz
調光界面	1-10V
工作溫度	-40°C~50°C
IP等級	整燈IP66等級/ 燈頭模組具備IP68防水等級
出光角	12°/15°/30°/60°/80°多種透鏡可選及混配, AIO防水透鏡罩
色溫	5000K±300K (白光)
尺寸	詳見尺寸圖
重量	28 Kg (不含電源)
材質	燈頭: 鋁合金壓鑄白色烤漆 AIO (All-in-One)一體成型防水透鏡罩 安裝支架: 不銹鋼白色粉體防鏽烤漆 直角支架/斜角支架
工業規範	燈頭模組通過1000小時CNS8886塗霧測試
突波保護	每燈配置10KV/5KA 120-277V 突波保護器
智能控制支援	支援1-10V類比調光 支援ECO-Link Pro無線燈控系統(選購) 支援DALI調光介面(加配DAP-04,選購)
產地	台灣生產
認証	CNS14335/CNS14115/CE/BSMI商檢局登錄