

ECO1000 進階版 Advanced單燈系列



強固工業等級220W~350W
可選配工業電壓180~518V電源
發光效率達140 lm/w以上
支援智能燈光控制系統

規格表

型號	ECO1220PLX- <u>X</u> W*	ECO1250PLX- <u>X</u> W*	ECO1280PLX- <u>X</u> W*	ECO1350PLX- <u>X</u> W*
額定功率	220W±3%	250W±3%	280W±3%	350W±3%
LED晶片	CREE/OSRAM/Nichia			
演色性	≥70 (Cool White), >=80 (Natural & Warm White)			
LED晶片數	128pcs	144pcs	160pcs	160pcs
總光通量 發光效率(白光)	≥30,800 lm ≥ 140 lm/w	≥35,000 lm ≥ 140 lm/w	≥39,200 lm ≥ 140 lm/w	≥49,000 lm ≥ 140 lm/w
電源	明緯MeanWell HLG-240H, 90~305V AC, 1-10V Dimmable		明緯MeanWell HLG-320H 90~305V AC,,1-10V Dimmable (IP65)	
選配電源	明緯MeanWell HVG-240H, 180-518V AC, 1-10V x1		明緯MeanWell HVG-320H, 180-518V AC, 1-10V x1	
調光支援	1-10V可調光			
工作溫度範圍	-40°C~50°C, 室內及戶外			
IP等級	IP66			
可選出光角	12°/15°/30°/60°/80°, PC Lens; AIO一體式防水透鏡罩			
色溫	5000K(白光CW)/4000K(暖白光NW)/ 2700K(黃光WW)			
參考尺寸	439x260x172mm (含支架)			
重量	8.4 Kg	8.6 Kg	8.8 Kg	
材質	壓鑄鋁合金散熱器, 白色防蝕烤漆 AIO一體式防水鏡片罩 SUS304不銹鋼支架 可選購斜角支架			
通過工業規範	1000小時鹽霧測試 (ASTM B117) >=62m/sec 17級風動測試 3G三軸抗震動 IEC 62471光生物無危害			
智能控制支援	ECO-Link Pro/ Power Link DALI/Zigbee控制			
使用壽命	>=50,000 hrs			
產地	台灣製造			
安規認證	cUL/CE/CNS/DLC/Lighting Facts, ROHS			