



ECO 1000

迷你多用途泛光燈

40W~100W

精巧, 堅固

可靠耐用的小型LED

具備完整多種出光角可選

IP66防塵防水等級

規格表

規格表				
型號	ECO1045CS- <u>X</u> W*	ECO1060CS- <u>X</u> W*	ECO1085CS- <u>X</u> W*	ECO1105CS- <u>X</u> W*
額定功率	40W±5%	60W±5%	85W±5%	100W±5%
LED晶片	OSRAM 			
演色性	≥80			
LED顆粒數	48pcs	64pcs	80pcs	80pcs
總光通量 發光效率(白光)	≥4,800 lm ≥120 lm/w	≥7,200 lm ≥120 lm/w	≥10,200 lm ≥120 lm/w	≥12,000 lm ≥120 lm/w
電源	明緯MeanWell XLG-50 PF>=0.95	明緯MeanWell XLG-75, PF>=0.95	明緯MeanWell XLG-100 ,PF>=0.95	
AC輸入	最大 AC 90~305V全電壓			
調光支援	0-10V可調光			
工作溫度範圍	-40°C~50°C, 適合室內及戶外			
IP等級	IP66			
可選出光角	15°/30°/60°/80° PC Lens, or 120° No Lens, 另有特殊7度長距離專用可定製			
色溫	5000K(白光CW)/4000K(暖白光WW)/ 3000K(黃光WW)			
參考尺寸	220x220x82mm (含支架)			
重量	2.8-3.2kg (含電源及支架)			
材質	壓鑄鋁合金散熱器 強化玻璃表面 304不銹鋼支架			
突波保護	內建10KV 防突波保護器 (AC120-277V)			
使用壽命	長達50,000小時			
產地	台灣製造			
認證	CE/CNS/ROHS			