



ECO 1000 Standard

標準型

105W/135W/150W

強固型設計

室內/戶外兩用

多種出光角可選/可搭配智能控制系統

規格表

型號	ECO1105CS- <u>X</u> W*	ECO1135CS- <u>X</u> W*	ECO1150CS- <u>X</u> W*
額定功率	105W±5%	135W±5%	150W±5%
LED晶片	OSRAM		
演色性	≥80		
LED數量	160pcs		
總光通量 發光效率(白光)	≥13,125 lm ≥125 lm/w	≥16,875 lm ≥125 lm/w	≥18,750 lm ≥125 lm/w
電源	明緯MeanWell XLG-150H, IP66, 0-10V Dimming, PF>0.98		
AC輸入	最大. AC 90~305V		
可選配工業電壓電源	明緯HVG-150H, 180~528V AC 1-10V Dimmable, PF>0.98		
調光支援	0-10V (1-10V for HVG)可調光		
工作溫度範圍	-40°C~50°C, 室內及戶外		
IP等級	IP66		
可選出光角	12°/15°/30°/60°/80°, AIO PC Lens or 120° No Lens		
色溫	5000~5700K(白光CW)/4000~4400K(暖白光NW)/ 2700~3000K(黃光WW)		
參考尺寸	387x220x82mm (含支架)		
重量	約3.7~4.2kg (含支架及電源)		
材質	鋁壓鑄合金散熱器.白色防蝕烤漆 強化玻璃罩 SUS304不銹鋼支架 可選斜角支架		
突波保護	內建10KA防突波保護器 (120-277V or 347-480V AC)		
其它工業等級	1000hrs. Salty spray anti-corrosion		
使用壽命	≥50,000 hrs		
產地	Made in Taiwan		
安規認證	cUL/CE/CNS/DLC/Lighting Facts, ROHS		